

سائل الفرامل DOT3, DOT4

الوصف:

سائل الفرامل DOT 3, DOT 4 يتم تكوينه من سوائل كيميائية غير بترولية ليستعمل في أنظمة الفرامل الهيدروليكية وأجهزة تعشيق التروس بالسيارات والمركبات. له نقطة غليان عالية مع درجة انسكاب منخفضة وليس له تأثير على الوصلات المطاطية سواء كانت طبيعية أو صناعية. وهو يعطي أيضا حماية ضد التآكل والصدأ للأجزاء المعدنية.

التطبيقات:

سائل الفرامل DOT 3, DOT 4 مناسب لجميع الفرامل الهيدروليكية وأجهزة تعشيق التروس، وأنظمة القرص والاسطوانة وكذلك أي نظام يتطلب هذا النوع من السوائل.

المميزات:

- متوافق مع الأنواع الأخرى ويحقق مواصفات مماثلة.
- حماية جيدة ضد التآكل والصدأ.

مستوى الأداء:

FMVSS116 DOT3; DOT4
SAE J 1704

الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الإختبار	القيمة	وحدة القياس	الخصائص
-	DOT 4	DOT 3	الدرجة
ASTM D-1120	260	245	نقطة أتران الغليان (ERBP) الأقصى(225)
ASTM D-1287	8.25	10.0	الرقم الهيدروجيني (PH)
ASTM D-445	2.105	2.060	اللزوجة عند 100°م
ASTM D-1298	1.0397	1.0340	الكثافة النوعية عند 20°م
بالنظر	مصفر	مصفر	اللون