

زيوت الأغراض العامة

150 , 100 , 68 , 32

الوصف:

زيوت الأغراض العامة هو زيت برفائيني مكرر ذو جودة عالية لا يحتوي على إضافات وله خاصية ثبات للأكسدة.

التطبيقات:

زيوت الأغراض العامة مناسب لتزييت الكراسي وأنظمة التروس حينما تكون ظروف التشغيل ليست قاسية. هو مطلوب للاستعمال في زيوت إعادة التدوير والأنظمة المغلقة وهو مناسب أيضا للعديد من التطبيقات الهيدروليكية الصناعية حينما تتطلب زيوت بدون إضافات.

المميزات:

- ثبات للأكسدة.
- تطاير منخفض.

الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الاختيار	القيمة				وحدة القياس	الخصائص	
-	220	150	100	68	-	الدرجة	
ASTM D-1298	0.8920	0.8850	0.8730	0.8650	-	عند 15°م	الكثافة النوعية
ASTM D-445	150.0	95.00	68.00	31.00	مم ² /ثانية	عند 40°م	اللزوجة
ASTM D-445	14.60	10.75	8.60	5.23	مم ² /ثانية	عند 100°م	
ASTM D-2270	96	96	96	98	-		معامل اللزوجة
ASTM D-92	250	240	230	214	م°	طريقة كليفلاند COC	نقطة الوميض
ASTM D-97	-12	-9	-12	-15	م°		نقطة الانسكاب
ASTM D-1500	2.0	1.5	1.0	0.5	-		اللون