

زيت أدنوك ستيرن تيوب 150

زيت تشحيم رمان البلي للظروف المائية

الوصف:

زيت تشحيم مركب خصيصاً للمحركات البخارية، حيث تم تركيبه مع مستحلب صناعي يعمل بشكل سريع على تشكيل رغوة كثيفة ويقاوم تأثير المياه الناتجة عن التكثيف.

التطبيقات:

يستخدم زيت أدنوك ستيرن تيوب 150 في عملية التشحيم لمرمان بلي حدوة الحصان ورمان بلي ستيرن تيوب التي تحتاج إلى زيت من النوع المستحلب. وهو كذلك زيت تشحيم لمرمان بلي المحركات البخارية حيث يوفر تشحيم ممتاز في الظروف المائية التي تسود في نوع الإطارات المفتوح من محركات البخار المتبادل وهي مناسبة بشكل خاص لتشحيم رمان البلي والأدلة والمقعدات.

يستخدم زيت أدنوك ستيرن تيوب 150 سريعاً باستخدام الأساليب المعتادة: أدوات التشحيم الميكانيكية وأدوات التلقيم وأدوات تشحيم الفتيل والتشحيم اليدوي وكمستحلب في سبلاش بان.

المميزات:

- مستحلب يدوم طويلاً
- تقليل الصدأ
- سريع ومنتشر ويلتصق بشكل جيد بالأسطح المعدنية.
- تغذية متساوية للفتيلة بمعدلات تغذية منخفضة
- لا يتأثر بطول فترة التخزين أو الظروف المناخية
- ثبات تأكسد جيد

الخصائص الفعلية للمنتج

الفحص الاعتيادي	زيت أدنوك ستيرن
الكثافة	@ 15°C, Kg/ltr 0.890
اللزوجة الحركية	@40°C, cSt 156 @ 100°C. cSt 14.9
مؤشر اللزوجة	95
نقطة التوهج	COC, °C 228
نقط الانصباب, °C	-12