

زيت فويجر النظام البحري 306

الوصف:

زيت فويجر النظام البحري 306 هو زيت نظام بحري عالي الجودة ، مكون من زيوت أساس برفاينيه مكررة عالية الجودة مع مجموعة إضافات مميزة. تم تطوير هذا الزيت ليستخدم كزيت نظام في محركات الديزل البحري الحديثة من النوع عالي القدرة الذي فيه جزء يصل بين ذراع الكباس وذراع التوصيل (CROSS-HEAD) وهو يعطي تزييت للكراسي والأجزاء المتحركة ، تشمل على الكامة والتروس بالإضافة إلى تبريد مؤثر على المكبس في المحرك (CROSS-HEAD) حتى في وجود الماء المالح.

التطبيقات:

زيت فويجر النظام البحري 306 مطلوب مبدئياً للاستخدام في محركات الديزل (CROSS-HEAD) عالية القدرة في الخدمة البحرية وخاصة تلك التي تتطلب زيت النظام لتبريد المكبس. في هذه الاستخدامات سوف يمنع أو يقلل من تكوين الرواسب في فراجم تبريد المكبس مما يحافظ على تبريد المكبس بكفاءة ويقلل من حدوث أي كسر في تاج المكبس وهو مطلوب أيضاً كزيت علبة المرافق في المحركات المساعدة.

المميزات:

- يقلل الرواسب في المكبس وأسطح علبة المرافق.
- يزيد من كفاءة تبريد المكبس.
- يزيد من الحماية ضد تآكل الكراسي.
- يوفر تحسن في الحماية ضد الصدأ.
- يوفر حماية مؤثر من الماء وفصلها.

الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الإختبار	القيمة	وحدة القياس	الخصائص	
-	306	-	الدرجة	
ASTM D-1298	0.8940	-	عند 15°م	الكثافة النوعية
ASTM D-445	111.0	مم ² /ثانية	عند 40°م	اللزوجة
ASTM D-445	11.90	مم ² /ثانية	عند 100°م	
ASTM D-2270	95	-	-	معامل اللزوجة
ASTM D-92	235	م°	طريقة كليفلاند COC	نقطة الوميض
ASTM D-97	-12	م°	-	نقطة الانسكاب
ASTM D-2896	5.3	مجم هيدروكسيد البيوتاسيوم/جم	-	رقم القاعدية الكلية
ASTM D-1500	3.0	-	-	اللون