

زيت فويجر المحركات البحرية 430

الوصف:

زيت فويجر المحركات البحرية 430 هو سلسلة زيت محرك جنز المكبس لمتطلبات تزييت علبة المرافق لمحركات السرعة المتوسطة عالية القدرة وكذلك أنواع الاستخدامات البحرية المماثلة الأخرى. يتكون هذا الزيت من زيوت أساس برفينية مكررة عالية الجودة مع مجموعة إضافات مؤثرة لتوفير إمكانية الحمولة وثبات أكسدة فعال وتشيت وتنظيف مؤثر وهو يوفر كذلك ما يعادل الأحماض مع الاحتفاظ بالقاعدية أثناء الخدمة، حتى عند استعمال وقود عالي الكبريت.

التطبيقات:

زيت فويجر المحركات البحرية 430 مطلوب في المقام الأول للاستعمال في جنز مكبس محركات الديزل البحرية عالية القدرة والذي يعمل مع وقود ذو مخلفات ثقيلة وهو مناسب للاستخدام في محركات الديزل رباعية الأشواط متوسطة السرعة.

مستوى الأداء:

المميزات:

- ممتاز في الاحتفاظ برقم القاعدية الكلية مع استهلاك منخفض للزيت.
- منظم للمكبس وفتحات المحرك والاسطوانات.
- رواسب منخفضة في منطقة تحت تاج المكبس.
- يتحكم في تكوين الرواسب الطينية.
- سرعة فصل الماء في حالة تلوثه بالماء.

CF API

الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الإختبار	القيمة	وحدة القياس	الخصائص	
-	430	-	الدرجة	
ASTM D-1298	0.9110	-	عند 15°م	الكثافة النوعية
ASTM D-445	142.0	مم ² /ثانية	عند 40°م	اللزوجة
ASTM D-445	14.0	مم ² /ثانية	عند 100°م	
ASTM D-2270	95	-	-	معامل اللزوجة
ASTM D-92	250	م°	طريقة كليفلاند COC	نقطة الوميض
ASTM D-97	-15	م°	-	نقطة الانسكاب
ASTM D-2896	30	مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم	-	رقم القاعدية الكلية
ASTM D-1500	6.0	-	-	اللون