

زيت فويجر المحركات البحرية 440

الوصف:

زيت فويجر المحركات البحرية 440 هو زيت عالي القاعدية لمحرك جزع المكبس يفي بمتطلبات تزييت علبة المرافق والاسطوانة للمحركات البحرية نوعية (Cross-head) والذي يحرق وقود له مخلفات وعالي الكبريت وهو خليط من زيوت أساسية عالية الجودة مع إضافات صممت لتعادل الأحماض مع خاصية التنظيف والتشتيت والثبات للأكسدة.

التطبيقات:

زيت فويجر المحركات البحرية 440 مطلوب للاستعمال في جزع مكبس محركات الديزل البحرية عالية القدرة والذي يعمل مع وقود ذو نسبة مخلفات ثقيلة وهو مناسب للاستخدام في محركات الديزل رباعية الأشواط متوسطة السرعة.

المميزات:

- ممتاز في الاحتفاظ برقم القاعدية الكلية مع استهلاك منخفض للزيت.
- معدل بري منخفض للاسطوانات.
- منظم للمكبس وفتحات المحرك والاسطوانات.
- سرعة فصل الماء في حالة تلوثه بالماء.
- رواسب منخفضة في منطقة تحت تاج المكبس.
- يتحكم في تكون الرواسب الطينية.

مستوى الأداء:

API CF

الخصائص الفعلية للمنتج

الخصائص	وحدة القياس	القيمة	طريقة الإختبار
الدرجة	-	440	-
الكثافة النوعية	عند 15°م	0.9120	ASTM D-1298
اللزوجة	عند 40°م	142.0	ASTM D-445
	عند 100°م	14.0	ASTM D-445
معامل اللزوجة	-	95	ASTM D-2270
نقطة الوميض	طريقة كليفلاند COC	250	ASTM D-92
نقطة الانسكاب	-	-15	ASTM D-97
رقم القاعدية الكلية	-	40	ASTM D-2896
اللون	-	مخفف 2	ASTM D-1500