

زيت فويجر المحركات البحرية 450

الوصف:

زيت فويجر المحركات البحرية 450 هو زيت عالي القاعدية لمحرك جنز المكبس يفي بمتطلبات تزييت علبة المرافق والاسطوانة للمحركات البحرية نوعية (Cross-head) والذي يحرق وقود له مخلفات وعالي الكبريت وهو خليط من زيوت أساسية عالية الجودة مع إضافات صممت لتعادل الأحماض مع خاصية التنظيف والتشتيت والثبات للأكسدة.

التطبيقات:

زيت فويجر المحركات البحرية 450 مطلوب كزيت محرك علبة المرافق للمحركات ذات السرعة المتوسطة والتي تعمل مع وقود عالي الكبريت.

المميزات:

- ممتاز في الاحتفاظ برقم القاعدية الكلية مع استهلاك منخفض للزيت.
- منظم للمكبس وفتحات المحرك والاسطوانات.
- سرعة فصل الماء في حالة تلوته بالماء.
- عمر أطول للزيت مع فترات التبديل.
- رواسب منخفضة في منطقة تحت تاج المكبس.
- يتحكم في تكوين الرواسب الطينية.

مستوى الأداء:

API CF

الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الإختبار	القيمة	وحدة القياس	الخصائص	
-	450	-	الدرجة	
ASTM D-1298	0.9030	-	عند 15°م	الكثافة النوعية
ASTM D-445	142.0	مم ² /ثانية	عند 40°م	اللزوجة
ASTM D-445	14.0	مم ² /ثانية	عند 100°م	
ASTM D-2270	95	-	-	معامل اللزوجة
ASTM D-92	260	م°	طريقة كليفلاند COC	نقطة الوميض
ASTM D-97	-9	م°	-	نقطة الانسكاب
ASTM D-2896	50	مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم	-	رقم القاعدية الكلية
ASTM D-1500	مخفف 3.5	-	-	اللون