

زيت فويجرا أسطوانة المحركات البحرية 570

الوصف:

زيت فويجرا أسطوانة البحرية 570 هو زيت فائق عالي القاعدة، صمم هذا المنتج لتزيت الاسطوانة في محركات (CROSS-HEAD) ، و طور لتزيت نوعية المحركات (CROSS-HEAD) الحديثة عالية القدرة مع استخدام وقود عالي الكبريت. تم تكوينه من زيوت أساسية عالية الجودة وإضافات مختارة ليوفر مقاومة للأكسدة عند درجات الحرارة المرتفعة، وهو يعطي أيضا مستوى عالي من التنظيف، والقاعدية وتوفير إمكانية تحمل الزيادة في الحمولة.

التطبيقات:

زيت فويجرا أسطوانة البحرية 570 مطلوب لتزيت الاسطوانة لجميع أنواع محركات (CROSS-HEAD) بطيئة السرعة ثنائية الأشواط والتي تستخدم وقود عالي الكبريت.

المميزات:

- معدل بري منخفض في المحرك.
- خواص جيدة لعدم الاستحلاب.
- يطيل عمر الزيت ويقلل تكلفة الصيانة.

الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الإختبار	القيمة	وحدة القياس	الخصائص	
-	570	-	الدرجة	
ASTM D-1298	0.9040	-	عند 15°م	الكثافة النوعية
ASTM D-445	260.0	مم ² /ثانية	عند 40°م	اللزوجة
ASTM D-445	20.90	مم ² /ثانية	عند 100°م	
ASTM D-2270	95	-	-	معامل اللزوجة
ASTM D-92	250	°م	طريقة كليفلاند COC	نقطة الوميض
ASTM D-97	-9	°م	-	نقطة الانسكاب
ASTM D-2896	70	مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم	-	رقم القاعدية الكلية
ASTM D-1500	مخفف 4.5	-	-	اللون